



Акумуляторна батарея VRLA

BP17-12 (BP17-12FR)



ПЕРЕВАГИ

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне).
- Вільна кислота відсутня (герметична батарея, не проливається).
- Низький саморозряд - менше 3% втрати ємності на місяць.
- Може використовуватися в будь-якому положенні (крім перевернутого).
- Технологія AGM для ефективної рекомбінації газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Світильники для риболовлі
- Аварійне освітлення
- Газонокосарки
- Відеокамери (VCR)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга	12 V
Номинальна ємність	17.0 А·год @ 20 год., F.V.(1.75 В/ел.)
Орієнтовна вага	6150 г (13.56 фунта)
Клеми	B1 (болт і гайка M5), T2 та I1 - опційно
Внутрішній опір	≤16 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	255 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	5.1 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C(32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C(-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C(-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS (UL94-HB, UL94-V0 - опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



MH19884

CE



C4M20310-2474-E-16

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
- VdS G100078

РОЗМІРИ (мм/дюйм)	ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ	ТИП КЛЕМ
■ Довжина 181±1.5 (7.13±0.06) ■ Ширина 76±1.5 (2.99±0.06) ■ Висота корпусу 166±1.5 (6.54±0.06) ■ Загальна висота 166±1.5 (6.54±0.06)		● Клема B1 ● Клема T2 ● Клема I1 Початковий момент затягування клем: B1 (2.5 Н·м±5%), I1 (4.0 Н·м±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F							Одиниця: Вт			
Кінц. U (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		615	452	363	216	123.7	49.6	34.2	19.09	10.05
1.75V		711	490	379	224	127.4	50.5	34.7	19.38	10.20
1.70V		756	508	391	229	129.7	51.0	34.9	19.48	10.25
1.65V		790	520	400	232	131.3	51.4	35.0	19.54	10.28
1.60V		816	530	408	235	132.6	51.7	35.1	19.54	10.28

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F							Одиниця: А			
Кінц. U (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		55.37	39.83	31.53	18.28	10.40	4.129	2.847	1.591	0.837
1.75V		65.27	43.15	32.98	18.98	10.71	4.212	2.890	1.615	0.850
1.70V		69.35	44.70	34.00	19.41	10.90	4.250	2.906	1.623	0.854
1.65V		72.46	45.77	34.78	19.68	11.03	4.280	2.916	1.628	0.857
1.60V		74.86	46.69	35.48	19.88	11.14	4.305	2.925	1.628	0.857

Дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право пояснювати та оновлювати наведену інформацію.