



Акумуляторна батарея VRLA

BP40-12

BB-Battery.com.ua - офіційний представник виробника B.B. Battery в Україні



ПЕРЕВАГИ

- Не потребує обслуговування (доливання не потрібне)
- Герметична (без вільного електроліту)
- Низький саморозряд, менше ніж 3% на місяць
- Вертикальне та горизонтальне встановлення

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ (UPS)
- Інвалідні візки
- Газонокосарки
- Гольф-кари
- Електронне медичне обладнання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	12 В
Номінальна ємність	40 А·год @ 20 год., F.V.(1.75В/ел.)
Орієнтовна вага	14300г (31.53 фунта)
Клеми	B2 (болт і гайка M5), I1 та I2 - опційно
Внутрішній опір	≤8 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	600 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	12 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	Стандарт: ABS (UL94 HB) BP40-12 Опція: вогнестійкий ABS (UL94 V-0) BP40-12FR



MH19884



C4M20310-2474-E-16

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
- VdS G102110

РОЗМІРИ (мм/дюйм)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

ТИП КЛЕМ

■ Довжина

197±1.5 (7.76±0.06)

■ Ширина




165±1.5 (6.50±0.06)

■ Висота корпусу


171±1.5 (6.73±0.06)

■ Загальна висота

171±1.5 (6.73±0.06)



● Terminal B2




[M5 BOLT & NUT]

● Terminal I1



[M5 BOLT & NUT]

● Terminal I2



[M6 BOLT]

Terminal Hardware Initial Torque: B2,I1(4.0Nm±5%),I2(5.5Nm±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F

Одиниця: Вт

Кінц. U (В/ел.)	час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		1280	1007	811	508	291.1	116.6	80.4	44.93	23.64
1.75V		1482	1091	848	527	299.9	118.9	81.6	45.60	24.00
1.70V		1575	1130	874	539	305.2	120.0	82.0	45.83	24.12
1.65V		1645	1157	894	547	308.9	120.8	82.3	45.96	24.19
1.60V		1700	1180	912	552	312.0	121.6	82.6	45.96	24.19

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F

Одиниця: А

Кінц. U (В/ел.)	час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		115	88.6	70.5	43.0	24.46	9.72	6.70	3.74	1.97
1.75V		136	96.0	73.7	44.7	25.20	9.91	6.80	3.80	2.00
1.70V		144	99.5	76.0	45.7	25.65	10.00	6.84	3.82	2.01
1.65V		151	101.8	77.7	46.3	25.96	10.07	6.86	3.83	2.02
1.60V		156	103.9	79.3	46.8	26.22	10.13	6.88	3.83	2.02

Усі дані та зображення можуть змінюватися без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право оновлювати наведену інформацію.

Для експлуатації звертайтеся до технічного посібника.

B/3 REV. May. 2021

Виробник:

B.B. Tech(Changsha)Co., Ltd.